



Hochlader

KOFFERANHÄNGER

...mehr als nur Standard




Doppelflügeltür hinten mit Drehstangenverschluss



Seitenwandlüfter

Wände aus Mehrschichtleimholz oder Sandwichpaneelen



Massive Heckstützen, für hohe Standfestigkeit des Anhängers

Stoßdämpfer erhöhen die Spursicherheit und den Fahrkomfort des Anhängers



Stabiles Stützrad für komfortables Rangieren



ZUSATZAUSSTATTUNG



Auffahrklappe – leichte Handhabung, durch Gasdruckdämpfer unterstützt



Seitentür



Verkaufsklappe

WEITERE OPTIONEN



Sperrstange



Antischlingerkupplung



Aerodynamik vorne



Fenster

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Eigengewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Gebremste Achse	Ladehöhe (cm)	Räder
FC1326HD H=180	1300	600	700	260x160x180	+	ca. 60	10"
FC1330HD	1300	670	630	300x180x180	+	ca. 60	10"
FC1336HD	1300	555	745	360x180x180	+	ca. 60	10"
FC2026HD	2000	800	1200	260x160x180	+	ca. 60	10"
FC2030HTD	2000	760	1240	300x180x180	+	ca. 60	10"
FC2036HTD	2000	800	1200	360x180x180	+	ca. 60	10"
FC2726HTD	2700	870	1830	260x160x180	+	ca. 60	10"
FC2730HTD	2700	760	1940	300x180x180	+	ca. 60	10"
FC2736HTD	2700	870	1830	360x180x180	+	ca. 60	10"
FC2740HTD	2700	870	1830	400x200x200	+	ca. 60	10"
	2700	870	1830	420x200x200	+	ca. 60	10"



BLYSS transporttechnik GmbH
 Sonnenbergstr. 5 a
 38723 Seesen
 Tel.: 05381/98070-0
 Fax: 05381/98070-49
 E-mail: info@blyss.de
www.trailer-world.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Dieselstr. 8
 85084 Reichertshofen
 Tel.: 08453/4367892
 Fax: 08453/4367894
 E-mail: rh@blyss.de
www.anhaenger-bayern.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Burenkamp 18-20
 46286 Dorsten - Wulfen
 Tel.: 02369/98485-0
 Fax: 02369/98485-29
 E-mail: dorsten@blyss.de
www.anhaenger.ruhr